

2020 OUTLANDER™ PRO 570

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit L-Gang für extrem niedrige Geschwindigkeiten
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- 26-Zoll Carlisle[†] ACT HD-Radialreifen, sechslagig
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- Visco-Lok QE Frontdifferentialsperre
- 590 kg Anhängerzuglast
- RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S. – Digitally Encoded Security System)
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Stahlgepäckträger mit LinQ-Schnellbefestigungssystem und einer Gesamtladefähigkeit von 163,3 kg
- 10,9 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach
- Verstärkter Sitzbezug
- Mehr Bodenfreiheit
- Versetzte Lufteinlässe



Green

MOTOREN

570

Typ	35 kW (48 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / extrem langsamer L-Gang, serienmäßige Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok [‡] QE Frontdifferentialsperre
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit 22,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelhinterradaufhängung mit 22,4 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruckstoßdämpfer

BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

MERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebebestellung, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr	Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet	Beleuchtung	70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern / Bremslicht
		Sitz	Verstärkter Sitzbezug
		Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)

GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle [†] ACT HD 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle [†] ACT HD 26 x 10 x 12 Zoll (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12-Zoll-Stahl

ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	211 x 117 x 124 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	29,2 cm
Sitzhöhe	85,8 cm
Trockengewicht*	319 kg
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg Hinten: 109 kg
Stauraum	Hinten: 10,9 l
Anhängerzuglast	590 kg
Tankvolumen	20,5 l