

2020 OUTLANDER™ X™ xc 1000R

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- FOX† PODIUM† 1.5 RC2-Stoßdämpfer vorne und hinten
- 14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 26-Zoll ITP® Terracross-Radialreifen
- Sport-Rammschutz mit Pre-Runner-Unterbodenschutz aus Aluminium
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS™)
- Aluminium-Schutzplatten vorne, in der Mitte und im Fußraum
- Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW
- Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster
- 625-W-Magnetzündler
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- 21,4 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach
- Analoges / digitales Multifunktionsanzeigeneinstrument
- X-Paket-Lackierung
- Separate Bremshebel für vorn und hinten



Black, Hyper Silver und Viper Red

MOTOR

1000R

Typ	61 kW (91 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm ³
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok† QE Frontdifferentialsperre
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 23,3 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† PODIUM† 1.5 RC2
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 25,1 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† PODIUM† 1.5 RC2

BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

MERKMALE

Anzeige	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Restdauer/-entfernung, Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr	Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Schutz	Rammschutz vorn mit Pre-Runner Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster Aluminium-Schutzplatten vorne, in der Mitte und im Fußraum, Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW, Schutzbleche	Sitz	Standard
		Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)

GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	ITP Terracross 26 x 8 x 14 Zoll (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Hinterreifen	ITP Terracross 26 x 10 x 14 Zoll (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Räder	14 Zoll, Aluminiumguss, Beadlock

ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	218 x 122 x 126 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trockengewicht	375 kg
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg Hinten: 90 kg
Stauraum	Hinten: 21,4 l
Anhängerzuglast	750 kg
Tankvolumen	20,5 l