

can-am

RENEGADE X MR 1000R

MIT VISCO-4LOK

2021

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor mit Schnorchel und versetztem CVT-Einlass/-Auslass
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3 Performance-Serie vorn und hinten
- 76,2 cm (30 Zoll) ITP Cryptid†-Reifen
- 14" Beadlock-Räder aus Aluminiumguss
- 1.588-kg-Winde
- Vordere und mittlere Schutzplatte aus Aluminium
- Verstärkter Rammenschutz vorn und hinten
- Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Haltegriff und vollständigem Handschutz
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit L-Gang für Kriechgang
- Unabhängige TTI-Hinterradaufhängung
- Schutzbleche
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Beschichtete Kunststoffteile für den Premium-Look
- X-Package-Farbe, -Grafik und -Sitzbezug

PASSEND FÜR DAS VISCO-4LOK-PACKAGE

- NEUES Visco-4Lok Front-Differential



Neo Gelb und Schwarz

1000R mit Visco-4Lok	
MOTOR	
Typ	66 kW (90 PS), Rotax V-Twin 976 cm ³ , mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt mit versetztem Kühler
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / extrem langsamer L-Gang, serienmäßige Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierrad-/Lock-Vierradantrieb mit Visco-4Lok Differential vorn
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

REIFEN / FELGEN	
Vorderreifen	ITP Cryptid 76,6 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 Zoll)
Hinterreifen	ITP Cryptid 76,6 x 22,9 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 Zoll)
Räder	35,6-cm-Beadlock-Räder aus Aluminiumguss

BREMSEN	
Vorne	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht*	450 kg
L x B x H	224 x 127 x 131 cm (83 x 50 x 56 Zoll)
Radstand	129,5 cm (51 Zoll)
Bodenfreiheit	31,8 cm (12,5 Zoll)
Sitzhöhe	93,3 cm (36,75 Zoll)
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	N. v.
Anhängelast	590 kg
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeige	4,5-Zoll-Digitaldisplay: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	240 W aus 4 am Kotflügel angebrachten Projektionsscheinwerfern (60 W) mit Schlusslicht / Bremslicht
Winde	1.588-kg-Winde
Sitz	Standard
Schutz	Rammenschutz vorn und hinten, Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Haltegriff und vollständigem Handschutz Schutzbleche Vordere und mittlere Schutzplatte aus Aluminium

GARANTIE UND ERWEITERTER SERVICE	
Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Fahren eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

