

HIGHLIGHTS

ROBUST	<ul style="list-style-type: none"> • Rotax®-Hochleistungsmotor • Leichtgängiges, haltbares und gut ansprechendes Getriebe • Charakteristische Can-Am-Merkmale mit ausgeprägter Identität
KRAFTVOLL	<ul style="list-style-type: none"> • Verlässliche Sicherheit beim Fahren • Sinnvolle Funktionen und Flexibilität • Einfaches Handling, viele Fähigkeiten
CLEVER	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhter Komfort und intuitives Cockpit mit optimierter Sicht • Multifunktionstransportbox mit stabiler Heckklappe und intelligenten Aufbewahrungslösungen • 1 Jahr wartungsfrei und einfacher Zugang zu wichtigen Wartungskomponenten
PLATTFORM-MERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> • 293 cm (115,5 Zoll) Radstand • 1133 kg Anhängelast • Multifunktionstransportbox • 68,6 cm (27 Zoll) Maxxis† Coronado • Hinterachs-differential mit Geländemodus • VERSA-PRO-Sitzbank • Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW • 11,4-cm-Digitalanzeige
SPEZIELLES DPS HD10-AUSSTATTUNGSPAKET	<ul style="list-style-type: none"> • 162 cm (64 Zoll) breit mit gebogenem Dreieckslenker • Dynamische Servolenkung (DPS) • Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn • 35,6 cm (14 Zoll) Aluminiumgussräder



Hyper Silver

MOTOREN	HD10
Typ	Rotax® 976 cm³ V-Twin, 60 kW (82 PS) / 93 Nm, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Geländemodus / Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok† QE-Differentialsperre vorn
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm (11 Zoll) Federweg / 162 cm (64 Zoll) breite Plattform
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogener TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm (11 Zoll) Federweg / 162 cm (64 Zoll) breite Plattform
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
REIFEN / FELGEN	
Vorderreifen	Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 Zoll)
Hinterreifen	Maxxis Coronado 2.0† 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 Zoll)
Räder	35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen
BREMSEN	
Vorne	Belüftete 220-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Belüftete 220-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
	N. v.

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft
Geschätztes Trockengewicht*	812 kg
L x B x H	389,6 x 162,5 x 196,9 cm (153,4 x 64 x 77,5 Zoll)
Radstand	294 cm (115,5 Zoll)
Bodenfreiheit	31,8 cm (12,5 Zoll)
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 Zoll)
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	N. v.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Gesamt: 42,1 l Unter dem Armaturenbrett: 22,8 l Armaturenbrett: 6,9 l Wasserabweisendes herausnehmbares Werkzeugfach 6,3 l Armstützen und Becherhalter: 6,1 l
Anhängelast	1.134 kg
Nutzlast	793,8 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	6

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeige	11,4 cm (4,5 Zoll) breite Digitalanzeige: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi ECO / ECO Aus / Work, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur
Batterie	12 V (18 Ah)
Magnetzündler	650 W
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)
Beleuchtung	140 W aus vier 35-W-Scheinwerfern für eine gute Sicht sowie LED-Rückleuchten
Winde	N. v.
Sitz	Zwei VERSA-PRO-Sitzbänke mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken auf der Unterseite und geformter Sitzbank zum leichteren Ein- und Aussteigen
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW
Anhängerkupplung	5-cm-Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten
GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. †, †† und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Fahren eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.